













**ПРОФПОСТАВКА**

Общество с ограниченной ответственностью «Профпоставка»  
675000 Амурская обл. г. Благовещенск ул. Северная 165/1  
ИНН/КПП 2801223161/280101001  
ОГРН 1162801059409  
Тел: 8(4162)388-228  
email: oooprofpostavka@gmail.com








## Малая механизация


### Вибротрамбовки

Модель	Изображение	Характеристики	Цена до
MS50-2		<b>Виброплита MS50-2 (комплект колес)</b> Двигатель 2,5 л.с., 4-тактный, одноцилиндровый; Частота виб / мин – 5900; Центробежная сила, кН - 8.2 Глубина уплотнения, см - 20 Вес 54 кг	<del>27 500</del> <b>25 575</b>
MS60-2		<b>Виброплита MS60-2 (колеса, бак, рама)</b> Двигатель 4-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л.с. Частота виб / мин - 5600 Центробежная сила, кН - 10.5 Глубина уплотнения, см - 20 Вес 62 кг	<del>38 700</del> <b>35 991</b>
MS60-4		<b>Виброплита MS60-4 (колеса, бак, рама, ковер)</b> Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндр-й, 5.5л/с Частота виб / мин - 5600 Центробежная сила, кН - 10.5 Глубина уплотнения, см - 20 Вес 62 кг	<del>52 400</del> <b>48 732</b>
MS90-2		<b>Виброплита MS90-2 (колеса, бак, рама)</b> Двигатель 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Частота виб / мин - 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 83 кг	<del>50 900</del> <b>47 337</b>
MS90-1		<b>Виброплита MS90-1 (колеса, бак, рама)</b> Двигатель KIPOR KM168 <u>ДИЗЕЛЬНЫЙ</u> , одноцилиндровый Частота виб / мин - 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 94 кг	<del>76 500</del> <b>71 145</b>
MS90-4		<b>Виброплита MS90-4 (колеса, бак, рама)</b> Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндр-й, 5.5 л/с Частота виб / мин - 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 83 кг	<del>72 500</del> <b>67 425</b>

MS95-2		<b>Виброплита MS95-2 (колеса, рама, коврик для брусчатки)</b> Двигатель Loncin G200, 4-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Частота виб / мин - 5500 Центробежная сила, кН - 13.0 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 95 кг	<del>45 700</del> <b>42 501</b>
MS125-2		<b>Виброплита MS125-2</b> Двигатель 4х-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Частота виб / мин - 4300 Центробежная сила, кН - 25 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 126 кг	<del>78 200</del> <b>72 726</b>
MS125-1		<b>Виброплита MS125-1</b> Двигатель KIPOR KM168 <u>ДИЗЕЛЬНЫЙ</u> , одноцилиндровый Частота виб / мин - 4300 Центробежная сила, кН - 25 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 137 кг	<del>97 600</del> <b>90 768</b>
MS125-4		<b>Виброплита MS125-4</b> Двигатель Honda GX160, 4х-тактный, одноцилиндровый, 5.5 л/с Частота виб / мин - 4300 Центробежная сила, кН - 25 Глубина уплотнения, см - 30 Вес 126 кг	<del>88 300</del> <b>82 119</b>
MS160-1		<b>Виброплита MS160-1</b> Двигатель KIPOR KM178 <u>ДИЗЕЛЬНЫЙ</u> , одноцилиндровый, одноцилиндровый, 6.0 л/с Частота виб / мин - 4000 Центробежная сила, кН - 30.5 Глубина уплотнения, см - 50 Вес 165 кг	<del>95 500</del> <b>88 815</b>
MS160-4		<b>Виброплита MS160-4</b> Двигатель Honda GX200, 4х-тактный, одноцилиндровый, 6.5 л/с Частота виб / мин - 4000 Центробежная сила, кН - 30 Глубина уплотнения, см - 50 Вес 149 кг	<del>92 600</del> <b>86 118</b>
MS330-4		<b>Виброплита MS330-4</b> Двигатель Honda GX270, 4-х тактный, 9,0 л.с. Частота виб / мин - 3750 Центробежная сила, кН - 38 Глубина уплотнения, см - 90 Вес 321 кг	<del>181 000</del> <b>168 330</b>
SG80H		<b>Вибротрамбовка SG80H</b> Двигатель Honda GX 160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0 ( 5.5 ) Вес, кг - 75 Сила уплотнения, кН - 14,0	<del>79 200</del> <b>73 656</b>






## Резчики швов

MF14-2		<p><b>Резчик швов MF14-2</b>                      Двигатель с воздушным охлаждением, 4 цикла, 1 цилиндр                      Макс. глубина разрезания см - 9                      Размеры диска, см - 30-35                      Регулирование глубины вращение ручки                      Ручное управление                      Вместимость бака для воды, л - 12                      Размеры, см - 165x48x95</p>	<p><del>41-100</del>  <b>38 223</b></p>
MF14-4		<p><b>Резчик швов MF14-4</b>                      Двигатель Honda GX 160 , 4 цикла, 1 цилиндр                      Макс. глубина разрезания см - 9                      Размеры диска, см - 30-35                      Регулирование глубины вращение ручки                      Ручное управление                      Вместимость бака для воды, л - 12                      Размеры, см - 165x48x95</p>	<p><del>51-200</del>  <b>47 616</b></p>
MF16-2		<p><b>Резчик швов MF16-2</b>                      Двигатель с воздушным охлаждением, 4 цикла, 1 цилиндр                      Макс. глубина резки, см - 14                      Размеры диска, см - 30-40                      Регулирование глубины вращение ручки                      Ручное управление                      Вместимость бака для воды, л - 35                      Размеры, см - 155x60x95</p>	<p><del>72-200</del>  <b>67 146</b></p>
MF16-4		<p><b>Резчик швов MF16-4</b>                      Двигатель Honda GX390                      Макс. глубина резки, см - 14                      Размеры диска, см - 30-40                      Регулирование глубины вращение ручки                      Ручное управление                      Вместимость бака для воды, л - 35                      Размеры, см - 155x60x95</p>	<p><del>95-100</del>  <b>88 443</b></p>
MF20-2		<p><b>Резчик швов MF20-2</b>                      Двигатель с воздушное охлаждение, 4 цикла, 1 цилиндр Макс.                      глубина резки, см - 17                      Размеры диска, см - 35-50                      Регулирование глубины вращение ручки                      Управление полуавтоматическое                      Объем бака для воды, л - 40                      Размеры, см - 180x55x105</p>	<p><del>93-800</del>  <b>87 234</b></p>
MF20-4		<p><b>Резчик швов MF20-4</b>                      Двигатель Honda GX390                      Макс. глубина резки, см - 17                      Размеры диска, см - 35-50                      Регулирование глубины вращение ручки                      Управление полуавтоматическое                      Объем бака для воды, л - 40                      Размеры, см - 180x55x105</p>	<p><del>115-500</del>  <b>107 415</b></p>
<p><b>Диск (Япония) 350мм</b></p>		<p>Диск алмазный диаметр <b>350мм</b> (Professional)                      асфальт/бетон для нарезчика швов Высота сегмента 10мм.,                      посадочный диаметр 25,4 мм.</p>	<p><del>6-400</del>  <b>5 952</b></p>




Диск (Япония) 400мм		Диск алмазный диаметр <b>400мм</b> (Professional) асфальт/бетон для нарезчика швов Высота сегмента 10мм., посадочный диаметр 25,4 мм.	<del>7 200</del> <b>6 696</b>
Диск (Япония) 450мм		Диск алмазный диаметр <b>450мм</b> (Professional) асфальт/бетон для нарезчика швов Высота сегмента 10мм., посадочный диаметр 25,4 мм.	<del>9 100</del> <b>8 463</b>
Диск (Япония) 500мм		Диск алмазный диаметр <b>500мм</b> (Professional) асфальт/бетон для нарезчика швов Высота сегмента 10мм., посадочный диаметр 25,4 мм.	<del>10 500</del> <b>9 765</b>

## Затирочные машины по бетону

MT24-4		<b>Затирочная машина по бетону KOMAN MT24-4</b> Двигатель Honda GX160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Вес, кг - 63 Диаметр ротора, см - 61 Диаметр защитной рамы - 61	<del>74 100</del> <b>68 913</b>
MT24E (электрическая)		<b>Затирочная машина по бетону KOMAN MT24E</b> Двигатель 2.2 кВт Напряжение 220В Вес, кг - 65 Диаметр ротора, см - 61 Диаметр защитной рамы - 62	<del>47 500</del> <b>44 175</b>
MT30-4		<b>Затирочная машина по бетону KOMAN MT30-4</b> Двигатель Honda GX160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Вес, кг - 67 Диаметр ротора, см - 76 Диаметр защитной рамы - 76	<del>76 800</del> <b>71 424</b>
MT36-4		<b>Затирочная машина по бетону KOMAN MT36-4</b> Двигатель Honda GX160, 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Вес, кг - 75 Диаметр ротора, см - 90 Диаметр защитной рамы - 100x100x50	<del>76 800</del> <b>71 424</b>
MT36E (электрическая)		<b>Затирочная машина по бетону KOMAN MT36E</b> Двигатель 2.2 кВт Напряжение 220В Вес, кг - 90 Диаметр ротора, см - 91 Диаметр защитной рамы - 92	<del>47 500</del> <b>44 175</b>
MT36-4 ST		<b>Затирочная машина по бетону KOMAN MT36-4 ST</b> Двигатель <b>Honda GX270</b> , 4-тактный, одноцилиндровый Мощность, кВт (л.с.) - 4.0(5.5) Вес, кг - 75 Диаметр ротора, см - 90 Диаметр защитной рамы - 100x100x50	<del>98 200</del> <b>91 326</b>
MRT73		<b>Затирочная машина по бетону KOMAN MRT73</b> Тип двигателя Honda GX690 Мощность, кВт (л.с.) 17.6(24) Вес, кг - 280 Скорость вр. лопастей, об. мин 75-150 Диаметр рабочей поверхности, мм 1910	<del>550 900</del> <b>512 337</b>





Лопаст 4.75"x 9"		Лопаст комбинированные 4.75"x 9" для МТ24, комплект 4 шт.	<del>2 100</del> <b>1 953</b>
Лопаст 6"x10,5"		Лопаст комбинированные 6"x10,5" для МТ30, комплект 4 шт.	<del>2 700</del> <b>2 511</b>
Лопаст 6"x14"		Лопаст комбинированные 6"x14" для МТ36,МРТ73 комплект 4 шт.	<del>2 900</del> <b>2 697</b>
Диск 25"		Диск 25" для затирочной машины по бетону МТ24	<del>3 500</del> <b>3 255</b>
Диск 31"		Диск 31" для затирочной машины по бетону МТ30	<del>4 200</del> <b>3 906</b>
Диск 37"		Диск 37" для затирочной машины по бетону МТ36	<del>5 600</del> <b>5 208</b>
Диск 950mm		Диск 950mm для затирочной машины по бетону МРТ73	<del>5 800</del> <b>5 394</b>

## Виброрейки

MCD-4		<b>Виброрейка KOMAN MCD-4</b> Тип двигателя Honda GX35, 4 цикла, 1 цилиндр Мощность, кВт (л.с.) - 1.2(1.6) Вес 12,7 кг	<del>54 500</del> <b>50 685</b>
1,2м		полотно 1,2м (для MCD-4)	<del>5 300</del> <b>4 929</b>
1,8м		полотно 1,8м (для MCD-4)	<del>6 300</del> <b>5 859</b>
2,4м		полотно 2,4м (для MCD-4)	<del>7 900</del> <b>7 347</b>
3,0м		полотно 3,0м (для MCD-4)	<del>9 900</del> <b>9 207</b>
3,7м		полотно 3,7м (для MCD-4)	<del>12 400</del> <b>11 532</b>
4,3м		полотно 4,3м (для MCD-4)	<del>14 500</del> <b>13 485</b>
4,9м		полотно 4,9м (для MCD-4)	<del>15 800</del> <b>14 694</b>
MMD-4		<b>Виброрейка KOMAN MMD-4</b> Тип двигателя Honda GX25, 4 цикла, 1 цилиндр Мощность, кВт (л.с.) - .81(1.1) Вес 10 кг	<del>52 500</del> <b>48 825</b>

1,5 м		полотно 1,5 м (для MMD-4)	<del>6 500</del> <b>6 045</b>
2,0 м		полотно 2,0 м (для MMD-4)	<del>7 800</del> <b>7 254</b>
2,5 м		полотно 2,5 м (для MMD-4)	<del>9 600</del> <b>8 928</b>
3,0 м		полотно 3,0 м (для MMD-4)	<del>11 200</del> <b>10 416</b>

## Вибрационные катки

TSR260H		<b>Ручной одновальцовый дорожный каток TSR260H</b> Двигатель Honda 160 (5,5 л.с.) Вес, кг - 185 Размер барабана, мм - 580х Ф400 Центробежная сила, кН - 12 Частота, Гц - 70 Статическая нагрузка, Н/см - 45	 <del>322 800</del> <b>300 204</b>
TDR65A		<b>Ручной двухвальцовый дорожный каток TDR65A</b> Двигатель <b>ДИЗЕЛЬНЫЙ</b> KIPOR KM186 Вес, кг - 718 Размер барабанов, мм - 650х Ф404 Центробежная сила, кН - 17 Частота, Гц - 65 Статическая нагрузка, Н/см - 56/59	 <del>540 000</del> <b>502 200</b>

## Глубинные вибраторы

ЭП- 1400		Электродвигатель глубинного вибратора БЕТОКС <b>Модель ЭП- 1400</b> Мощность 1400 Вт Вес - 14 кг Напряжение 220 V Кол-во оборотов 3000 об/мин	<del>9 700</del> <b>9 021</b>
Вал 3 м		Вал гибкий 3 метра (для ЭП- 1400)	<del>3 500</del> <b>3 255</b>
Вал 4,5 м		Вал гибкий 4,5 метра (для ЭП- 1400)	<del>4 200</del> <b>3 906</b>
Вал 6 м		Вал гибкий 6 метров (для ЭП- 1400)	<del>4 900</del> <b>4 557</b>
Вибронаконечник 51мм.		Вибронаконечник диам 51мм (для ЭП- 1400)	<del>2 950</del> <b>2 744</b>
Вибронаконечник 76мм.		Вибронаконечник диам 76мм (для ЭП- 1400)	<del>5 300</del> <b>4 929</b>

ЭП- 1500-1		Электродвигатель глубинного вибратора БЕТОКС <b>Модель ЭП- 1500-1</b> Мощность 1500 Вт Вес - 14 кг Напряжение <b>220 V</b> Кол-во оборотов 2850 об/мин	<del>9 500</del> <b>8 835</b>
ЭП- 1500-3		Электродвигатель глубинного вибратора БЕТОКС <b>Модель ЭП- 1500-3</b> Мощность 1500 Вт Вес - 14 кг Напряжение <b>380 V</b> Кол-во оборотов 2850 об/мин	<del>9 100</del> <b>8 463</b>
ЭПК- 1500		Электродвигатель глубинного вибратора БЕТОКС <b>Модель ЭПК- 1500</b> Мощность 1500 Вт Вес - 14 кг Напряжение 220 V Кол-во оборотов 2850 об/мин	<del>9 600</del> <b>8 928</b>
ЭПК- 2200		Электродвигатель глубинного вибратора БЕТОКС <b>Модель ЭПК- 2200</b> Мощность 2200 Вт Вес - 14 кг Напряжение 220 V Кол-во оборотов 2850 об/мин	<del>10 700</del> <b>9 951</b>
32мм X 3м		<b>Вал с булавой в сборе 32мм X 3м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>5 300</del> <b>4 929</b>
32мм X 6м		<b>Вал с булавой в сборе 32мм X 6м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>6 600</del> <b>6 138</b>
38мм X 3м		<b>Вал с булавой в сборе 38мм X 3м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>5 300</del> <b>4 929</b>
38мм X 6м		<b>Вал с булавой в сборе 38мм X 6м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>7 200</del> <b>6 696</b>
45мм X 6м		<b>Вал с булавой в сборе 45мм X 6м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>7 900</del> <b>7 347</b>
50мм X 3м		<b>Вал с булавой в сборе 50мм X 3м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>5 700</del> <b>5 301</b>
50мм X 6м		<b>Вал с булавой в сборе 50мм X 6м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>8 100</del> <b>7 533</b>
60мм X 6м		<b>Вал с булавой в сборе 60мм X 6м</b> (ЭП-1500-1, ЭП-1500-3; ЭПК-1500; ЭПК-2200)	<del>9 000</del> <b>8 370</b>
ЭПП- 1300			Электродвигатель глубинного вибратора БЕТОКС <b>Модель ЭПП- 1300</b> Мощность 1300 Вт Вес - 6 кг Напряжение <b>220 V</b>
35мм X 2м		Вал с булавой в сборе 35мм X 2м (для ЭПП- 1300)	<del>3 300</del> <b>3 069</b>

Цена указана в г. Благовещенск

Для связи: Патоков Антон Владимирович 8(914)538-98-33, Касьянов Виталий Константинович 8(914)571-13-75  
тел: 8(4162)388-228  
email: oopprofpostavka@gmail.com